

L'Entreprise

VISUALTV 

HD

- 24 caméras SONY HDC 1500 liaison CCU en fibre optique
- Jusqu'à 10 magnétoscopes tout format - 8 serveurs



HD

vidéo

Mélangeur Régie 1

KAYAK GRASS VALEY simulcast SD/HD

- 54 Inputs
- 4 DVE intégrés
- 4M/E
- 32 boutons

Mélangeur Régie 2

KAYAK DD Simulcast SD/HD

- 32 Inputs
- 2 DVE intégrés
- 2M/E
- 16 boutons

Caméras

24 Caméras SONY HDC 1500
(Précablées 24 ccu)
Pieds SATCHLER et VINTEN

Enregistrement / lecture

10 VTR tous formats
8 serveurs

Grille

Grille de commutation SD/HD
256X256 TRINIX

Monitoring

Monitoring 14" et 24" tube plus 32"
LCD Sony

Périphériques vidéo

Ensemble de conversion et de distribution SNELL&WILCOX, avec Roll call et Roll map
Synchro SD/HD TEKTRONIX

audio

Consoles audio

STUDER VISTA 8

- 52 faders
- 84 entrées MIC /
- 48 entrées LIGNE
- 104 sorties analogiques

2 décodeurs DOLBY E et D
Interfaces MADI et ETHERSOUND

2x YAMAHA DM1000 (*)

- 16 faders
- 16 entrées MIC
- 8 entrées-sorties AES

Interface ETHERSOUND

Grille

Interne console VISTA 8 STUDER 184 x
184 AES

Monitoring

Régie réalisation : écoutes multi canal GENELEC
Régie son : écoutes DYNAUDIO
Correction acoustique avec processeur TRINNOV
Monitoring WHOLER

Périphériques audio

Codeur et décodeur DOLBY E / AUDIO TOOLS
Serveur audio et lecteur CD
Multi Effets TC-ELECTRONIC M 6000
Montage audio sur PC SOUNDFORGE
Parc micro

intercom

Matrice numérique RTS ADAM 80*80
Système 2 films RTS / 6 canaux
Mélangeur d'ordre PROSPECT 12*12
Réseau d'ordre MOTOROLA

caractéristiques

VOLVO FH 12

Poids total tracteur + semi : 38 tonnes
Longueur : 16,50m - hauteur : 4,05m
Largeurs : 5,20m ou 4,50 (soufflets ouverts) - 2,50m (soufflets fermés)
Remorque seule : 13,60m
Hauteur : 4m

ALIMENTATION :

380 volts triphasé
65 KVA

CLIMATISATION

11 groupes (p=52000kcal)

ONDULEUR

120 KVA 0,30 heure